

# FASSKIPPER TYP EE500- INOX

Vollelektrisch Fahren, Fass-Spannen und Kippen



## ► EE500-INOX

KASCAD Engineering entwickelt individuelle Lösungen für die Handhabungstechnik in allen Industriebereichen, insbesondere für die Chemie- Lebensmittel und Pharmaindustrie. Wir freuen uns, Ihnen unser neuestes, hochmodernes Produkt vorzustellen: das mobile Hebegerät EE500 INOX.

Diese Anlage wurde speziell für die Anforderungen der Pharma-Food-Chemieindustrie entwickelt. Dank einer integrierten Kippvorrichtung kann die Restmenge eines Fass durch leichtes Nach-vorne-Kippen vollständig entleert werden

## VORTEILE DES FASSKIPPERS

- Vollelektrisches Spannen, Heben, Senken und Kippen
- Höhere Produktivität bei geringerem Personalaufwand
- Ergonomische und sichere Fasshandhabung
- Verstellbare Greifer für verschiedene Fassgrößen
- Präzise Steuerung per Fernbedienung
- Individuell anpassbar für unterschiedliche Anwendungen

## Anwendungsbereiche

- Fasshandling und Fassentleerung
- Container- und IBC-Handling Kessel- und
- Behälterhandling
- Palettenhandling
- Umfüll- und Dosierstationen
- Produktions- und Verpackungslinien
- Materialfluss- und Fördertechnik
- Sonderanwendungen im Anlagen- und Maschinenbau



**GMP-KONFORM**  
Hygisches Design



**INOX**  
Edelstahl 1.4301



**Made in Germany**



**Meßmerstr. 30**

**D-97508 Grettstadt**

Tel.: +49(0)9729 9078380

Mobil: +49(0)1735955037

Web: [www.kas-cad.de](http://www.kas-cad.de)

E-Mail: [kontakt@kas-cad.de](mailto:kontakt@kas-cad.de)

# FASSKIPPER TYP EE500- INOX

Vollelektrisch Fahren, Fass-Spannen und Kippen

## TECHNISCHE DATEN

| Merkmal                        | Einheit | Wert                            |
|--------------------------------|---------|---------------------------------|
| Tragfähigkeit                  | kg      | 350                             |
| Fahrwerk                       | -       | Breitausführung                 |
| Lastschwerpunkt                | mm      | ca. 1.000                       |
| Höhe Hubgerüst eingefahren     | mm      | ca. 1.700                       |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren     | mm      | ca. 2.318                       |
| Entleerungshöhe ab             | mm      | 2.400                           |
| Auslauföffnung                 |         |                                 |
| <b>Fassaufnahme</b>            |         |                                 |
| Fass-Spannsystem               | -       | elektrisch                      |
| Kippfunktion                   | -       | elektrisch                      |
| Kippwinkel                     | °       | stufenlos bis 120               |
| Geeignete Gebinde              | -       | Kunststoff- oder<br>Stahlfässer |
| Fassdurchmesser                | mm      | Ø 400 – 600                     |
| Fassaufnahme                   | -       | vom Paletten                    |
| <b>Antrieb und Elektrik</b>    |         |                                 |
| Hubantrieb                     | -       | elektrisch                      |
| Fahrantrieb                    | -       | elektrisch                      |
| Leistungsaufnahme Hubwerk      | kW      | 1,2                             |
| Leistungsaufnahme Fahrtrieb    | kW      | 1,2                             |
| Batterie                       | Ah      | 2 × 110                         |
| Batteriegewicht                | kg      | 2 × 40                          |
| Schutzart Schaltschrank        | -       | IP55                            |
| <b>Bereifung</b>               |         |                                 |
| Bereifung Lastrollen           | mm      | 80 × 100 PU                     |
| Antriebsrad                    | mm      | Ø 200 × 70                      |
| Stützräder                     | mm      | Ø 90                            |
| Schalldruckpegel               | dB(A)   | 75                              |
| Betriebsgewicht inkl. Batterie | kg      | 600                             |
| Explosionsschutz               | -       | ohne                            |

